



Datenblatt Mikro-Wechselrichter

HMS-1600
HMS-1800
HMS-2000

Beschreibung

Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 2000 VA zählt Hoymiles neue Mikro-Wechselrichter-Serie HMS-2000 zu den leistungsstärksten 4-in-1-Mikro-Wechselrichtern.

An jeden Mikro-Wechselrichter können bis zu 4 Module angeschlossen werden, wobei unabhängige MPPT- und Überwachungsfunktionen die Stromproduktion Ihrer Anlage maximieren.

Die neue Sub-1G-Funklösung ermöglicht eine stabilere Kommunikation mit dem Hoymiles-Gateway DTU.

Merkmale

- | | |
|---|---|
| <p>01 Hochleistungs-Mikro-Wechselrichter mit einer Ausgangsleistung von bis zu 2000 VA</p> | <p>04 4-in-1-Design ermöglicht schnellere Installation und geringere Kosten</p> |
| <p>02 Unabhängige MPPT und Überwachung sorgen für eine höhere Energieausbeute und einfachere Wartung</p> | <p>05 Sicherer für Aufdach-Solarstationen mit Schnellabschaltung und isoliertem Transformator</p> |
| <p>03 Mit Blindleistungssteuerung, konform mit EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, VFR2019 usw.</p> | <p>06 Die Sub-1G-Funklösung ermöglicht eine stabile Kommunikation in gewerblichen und industriellen Umgebungen</p> |

Technische Daten

Modell	HMS-1600-4T			HMS-1800-4T			HMS-2000-4T		
Angaben zum Eingangsstrom (DC)									
Üblicherweise verwendete Modulleistung (W)	320 bis 540+			360 bis 600+			400 bis 670+		
Maximale Eingangsspannung (V)	65								
MPPT-Spannungsbereich (V)	16 - 60								
Einschaltspannung (V)	22								
Maximaler Eingangsstrom (A)	4 × 14			4 × 15			4 × 16		
Maximaler Eingangskurzschlussstrom (A)	4 × 25								
Anzahl MPPTs	4								
Anzahl Eingänge je MPPT	1								
Angaben zum Ausgangsstrom (AC)									
Nennausgangsleistung (VA)	1600			1800			2000		
Nennausgangsstrom (A)	7,27	6,96	6,67	8,18	7,83	7,5	9,09	8,7	8,33
Nennausgangsspannung/-bereich (V) ¹	220/ 180 - 275	230/ 180 - 275	240/ 180 - 275	220/ 180 - 275	230/ 180 - 275	240/ 180 - 275	220/ 180 - 275	230/ 180 - 275	240/ 180 - 275
Nennfrequenz/-bereich (Hz) ¹	50/45 - 55 oder 60/55 - 65								
Leistungsfaktor (einstellbar)	> 0,99 standardmäßig 0,8 voreilend ... 0,8 nacheilend								
Klirrfaktor	< 3 %								
Maximale Einheiten pro 10-AWG-Strang ²	4	4	4	3	4	4	3	3	3
Wirkungsgrad									
CEC-Spitzenwirkungsgrad	96,7 %			96,5 %			96,5 %		
MPPT-Nennwirkungsgrad	99,8 %								
Leistungsaufnahme bei Nacht (mW)	< 50								
Mechanische Daten									
Umgebungstemperaturbereich (°C)	-40 bis +65								
Abmessungen (B × H × T mm)	331 × 218 × 36,6								
Gewicht (kg)	4,7								
Schutzart	Außenbereich IP67 (NEMA 6)								
Kühlung	Natürliche Konvektion - Keine Lüfter								
Merkmale									
Kommunikation	Sub-1G								
Art der Isolierung	Galvanisch isolierter HF-Transformator								
Überwachung	S-Miles Cloud ³								
Konformität	EN 50549-1: 2019, VDE-AR-N 4105: 2018, VFR2019, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3								

*1 Nennspannung/-frequenzbereich können je nach örtlichen Anforderungen variieren.

*2 Die genaue Anzahl der Mikro-Wechselrichter pro Strang entnehmen Sie bitte den örtlichen Anforderungen.

*3 Hoymiles-Überwachungssystem